

家の傾きと角度の早見表

	国の被災者支援策の基準	「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による基準	保険会社の基準例	
1000ミリにつき1ミリ 0.06度 1/1000				
1000ミリにつき2ミリ 0.11度 1/500				
1000ミリにつき3ミリ 0.17度 1/333		ここから「瑕疵が存する可能性がある」		
1000ミリにつき4ミリ 0.23度 1/250		↓	ここから「一部損」	
1000ミリにつき5ミリ 0.29度 1/200			↓	
1000ミリにつき6ミリ 0.34度 1/167		ここから「瑕疵が存する可能性が高い」		
1000ミリにつき7ミリ 0.40度 1/143		↓	↓	
1000ミリにつき8ミリ 0.46度 1/125				
1000ミリにつき9ミリ 0.52度 1/111			ここから「半損」	
1000ミリにつき10ミリ 0.57度 1/100	ここから「半壊」		↓	↓
1000ミリにつき11ミリ 0.64度 1/90	↓			
1000ミリにつき12ミリ 0.69度 1/83				
1000ミリにつき13ミリ 0.75度 1/77				
1000ミリにつき14ミリ 0.80度 1/71				
1000ミリにつき15ミリ 0.86度 1/67				
1000ミリにつき16ミリ 0.92度 1/63				
1000ミリにつき17ミリ 0.97度 1/59	ここから「大規模半壊」			
1000ミリにつき18ミリ 1.03度 1/56	↓	↓	↓	
1000ミリにつき19ミリ 1.09度 1/53				
1000ミリにつき20ミリ 1.15度 1/50				
・				
・				
1000ミリにつき35ミリ 2.00度 1/29	↓	↓	↓	
・				
・				
1000ミリにつき50ミリ 2.86度 1/20	ここから「全壊」			
	↓			

* 最新の情報は行政機関、保険会社にお問い合わせください。